



AKK-732

32型 高輝度 1500cd/m²

縦型ハウジングスタンド



仕様

画面サイズ	32Inch
画面表示エリア	W 391 × H 697 (mm)
最大解像度	1920 × 1080 (16:9)
輝度	1500cd/m ²
縦横対応	縦のみ対応
入力	HDMI×1、DVI×1、VGA×1、AUDIO×1
外形寸法	W 600 × H 1410 × D 590 (mm)
本体重量	75kg
消費電力	190W
電源	100 - 240V AC
防塵防水	IP 53
温度制限	-10°C ~ 45°C
湿度制限	?
空調ファン	○
スピーカー	○
内蔵プレイヤー	×
その他	-

屋外でも鮮明！高輝度1500cd/m²

日中の明るい環境光に負けない高輝度タイプで、鮮明で美しい、訴求力ある映像配信が可能です。



ヒーター搭載

温度センサーにより、設定温度になると自動でヒーターが稼働します。（初期設定温度：0℃）

防塵・防水性能IP53

雨や粉塵に対応できる 防塵・防水の保護規格のデジタルサイネージです。防塵・防水性能はIP53レベルです。

防塵5：粉塵が内部に侵入することを防止しており、若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。

防水3：鉛直から60度以内の噴霧状に落下する水によって有害な影響を受けない。強い雨にも耐えられる設計ですが、台風や暴風雨など規定外の場合は軒先や室内への移動をお願いします。

保護特性記号

0~6

0~8

IP

防塵

防水



さまざまな運用に対応

時間帯により異なるコンテンツを表示したり予約放映ができるスケジュール管理、遠隔よりインターネット配信する「ネットワーク配信」 ネットワーク配信、ソフトウェア連携など、ご要望に合わせた運用方法が可能です。