



## AKK-746

46型 高輝度 2500cd/m<sup>2</sup>

縦型ハウジングスタンド



### 仕様

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| 画面サイズ                   | 46inch                      |
| 画面表示エリア                 | W 572 × H 1019 (mm)         |
| 最大解像度                   | 1920 × 1080 (16:9)          |
| 輝度 (cd/m <sup>2</sup> ) | 2500cd                      |
| 縦横対応                    | 縦のみ対応                       |
| 入力                      | HDMI×1、DVI×1、VGA×1、AUDIO×1  |
| 外形寸法(mm)                | W 800 × H 1656 × D 700 (mm) |
| 本体重量                    | 100kg                       |
| 消費電力                    | 450W                        |
| 電源                      | 100 - 240V AC               |
| 防塵防水                    | IP 53                       |
| 温度制限                    | -10°C ~ 45°C                |
| 湿度制限                    | ?                           |
| 空調ファン                   | ○                           |
| スピーカー                   | ○                           |
| 内蔵プレイヤー                 | ×                           |
| その他                     | -                           |

**屋外でも鮮明！超高輝度2500cd/m<sup>2</sup>**

太陽光に負けない高輝度ディスプレイを採用。家庭用テレビの7~8倍の明るさで、昼間の屋外でも鮮明な映像を表示でき、優れた視認性を確保できます。

**ヒーター搭載**

温度センサーにより、設定温度になると自動でヒーター稼働します。（初期設定温度：0°C）

**防塵・防水性能IP53**

雨や粉塵に対応できる防塵・防水の保護規格のデジタルサイネージです。防塵・防水性能はIP53レベルです。

防塵5：粉塵が内部に侵入することを防止しており、若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。

防水3：鉛直から60度以内の噴霧状に落下する水によって有害な影響をうけない。強い雨にも耐えられる設計ですが、台風や暴風雨など規定外の場合は軒先や室内への移動をお願いします。

保護特性記号

0~6

0~8

IP

防塵

防水

**さまざまな運用に対応**

時間帯により異なるコンテンツを表示したり予約放映ができるスケジュール管理、遠隔よりインターネット配信する「ネットワーク配信」ネットワーク配信、ソフトウェア連携など、ご要望に合わせた運用方法が可能です。