



ANSDS55ST-70S

55型 高輝度2500cd/m²

縦型タッチパネルハウジングスタンド



仕様

画面サイズ	55inch
画面表示エリア	W 680 × H 1210 (mm)
最大解像度	1920 × 1080 (16:9)
輝度 (cd/m ²)	2500cd
縦横対応	縦のみ対応
入力	SD ×1、USB 2.0×1、HDMI ×1
外形寸法(mm)	W 880 × H 2100 × D 600 (mm) (土台含む)
本体重量	156kg (土台含む)
消費電力	350W (最大)
電源	100 - 240V AC
防塵防水	IP 55
温度制限	- 20°C ~ 50°C
湿度制限	-
空調ファン	○
スピーカー	○
内蔵プレイヤー	○
その他	-

屋外でも鮮明！超高輝度2500cd/m²

家庭用テレビの7～8倍の明るさで、屋間の屋外でも鮮明な映像を表示でき、優れた視認性を確保できます。

また、照度センサーを搭載しており、外部環境に合わせて移動で輝度調整をおこなうため、省電力にもつな갑니다。



静電容量方式を採用したタッチパネル

耐久性が高い静電容量方式のタッチパネルを採用。透過率が高く、モニター画面の鮮明さを忠実に再現します。埃に強く、指にしか反応しないため、誤動作が少なく軽いタッチでスムーズな操作性を実現します。

防塵・防水性能IP55

雨や粉塵に対応できる 防塵・防水の保護規格のデジタルサイネージです。防塵・防水性能はIP55レベルです。

防塵5：粉塵が内部に侵入することを防止しており、若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。

防水5：いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響をうけない。

屋外の壁面やアンカー固定も安心してご利用いただけます。

保護特性記号

0~6

0~8

IP

防塵

防水